

交流充电桩

7kW / 11kW / 22kW



兼容任意品牌光伏/光储系统



支持动态负载均衡功能



支持远程升级及模式设置



IP65防护等级



适配所有品牌电动汽车



支持智能谷价充电



型号	EV-AC1P-7K	EV-AC1S-7K	EV-AC3P-11K	EV-AC3S-11K	EV-AC3P-22K	EV-AC3S-22K
交流输入和输出数据						
电源	单相 / L + N + PE		三相 / 3 + N + PE		三相 / 3 + N + PE	
额定输入电压 [V]	230		400		400	
频率 [Hz]	50 / 60					
额定输出电压 [V]	230		400		400	
额定输出功率 [W]	7000		11000		22000	
最大输出电流 [A]	32		16		32	
充电接口	IEC 62196-2, 类型 2					
连接方式	枪线版	枪座版	枪线版	枪座版	枪线版	枪座版
枪线长度 [m]	5 / 7	/	5 / 7	/	5 / 7	/
通信接口						
以太网	选配 (OCPP1.6)					
RS485	是					
Wifi, Bluetooth 和 RFID	选配					
电流互感器	是					
电表	选配					
保护设计						
交流过压保护	集成					
交流欠压保护	集成					
交流过流保护	集成					
浪涌保护	集成					
接地保护	集成					
漏电保护	集成					
过温保护	集成					
漏电保护	A型+6mA DC故障电流保护 (相当于B型)					
常规数据						
尺寸 (宽*高*深) [mm]	248 * 400 * 135					
重量 [kg]	3.92	2.36	5.0	2.6	5.0	2.6
环境温度范围 [°C]	-20 ~ +50					
相对湿度	0 ~ 95%					
工作海拔 [m]	≤ 2000					
冷却方式	自然冷却					
防护等级	IP65	IP54	IP65	IP54	IP65	IP54
认证						
安全标准	EN/IEC61851-1, EN62955, EN61008, CE, RED&EMC, Anatel					